

## Εξοπλισμός / Χαρακτηριστικά Dacia Duster 1.0 TCe Ambiance 100hp 4X2 LPG

### ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Καύσιμο	Βενζίνη και LPG
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	Euro6 D-FULL
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP
Σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Καταλύτης και GPF
Κυβισμός (cm3)	999
Διάμετρος x Διαδρομή (cm3)	72,2 x 81,34
Τροφοδοσία αέρα / τύπος ψεκασμού	Turbo / Έμμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων	3 / 12
Μέγιστη ισχύς Kw CEE (hp)/σ.α.λ.	Βενζίνη 67 (91) / 4.400 - 4.900 LPG 74 (100) / 4.600 - 5.000
Μέγιστη ροπή Nm CEE/σ.α.λ.	Βενζίνη 160 / 2.200 - 3.750 LPG 170 / 2.000 - 3.500
Χρονισμός	Καδένα
Λειτουργία Eco	Ναι

### ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Τύπος κιβωτίου	Μηχανικό χειροκίνητο
Αριθμός σχέσεων	6

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τύπος συστήματος	Με ηλεκτρική υποβοήθηση
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (μ.)	10.72
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα	3.088
Εμπρός άξονας	Τύπου McPherson
Πίσω άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Εμπρός	Αεριζόμενοι Δίσκοι D280x24
Πίσω	Ταμπούρα 9"
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος σε κατάσταση ανάγκης	Ναι
Σύστημα ελέγχου σταθερότητας - ESC	Ναι

## ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα(Km/h)	166 (Βενζίνη) 168 (LPG)
0 - 100 Km/h (s)	15,1 (Βενζίνη) 13,8 (LPG)
400 m από στάση (s)	N/A
1000 m από στάση (s)	37,9 (Βενζίνη) 36,2 (LPG)

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ \* (Ευρωπαϊκός κανονισμός 2017/1347 ΕΕ)

\* Η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι εκπομπές CO<sub>2</sub>, έχουν έγκριση τύπου σύμφωνα με μια πρότυπη μέθοδο που καθορίζεται από τις κανονιστικές διατάξεις. Η μέθοδος είναι η ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των οχημάτων μεταξύ τους. Η κατανάλωση καυσίμου και διαλύματος ουρίας κατά την πραγματική χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του οχήματος, τον εξοπλισμό, το στυλ οδήγησης του οδηγού και τη φόρτωση του οχήματος.

Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO <sub>2</sub> (g/km)	142 - 147 (Βενζίνη) 126 - 131 (LPG)
Χαμηλή φάση	7,5 - 8,0 (Βενζίνη) 9,6 - 9,9 (LPG)
Μεσαία φάση	5,8 - 6,1 (Βενζίνη) 7,4 - 7,7 (LPG)
Υψηλή φάση	5,4 - 5,6 (Βενζίνη) 7,0 - 7,3 (LPG)
Πολύ υψηλή φάση	6,9 - 7,0 (Βενζίνη) 8,9 - 9,3 (LPG)
Μικτή φάση	6,3 - 6,5 (Βενζίνη) 8,1 - 8,4 (LPG)

## ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Ρεζερβουάρ δοχείου καυσίμου/πρόσθετου υγρού (λίτρα)  
50 / 33,6 (LPG)

## ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ελαστικά

215/65 R16  
215/60 R17

## ΒΑΡΗ (kg)

Απόβαρο χωρίς οδηγό (ελάχιστο/μέγιστο)

1.258 / 1.311

Ωφέλιμο φορτίο ελάχιστο/μέγιστο

460 / 504

Μέγιστο μικό βάρος (MMAC)

1.762 - 1.771

Μέγιστο μικό εν κινήσει (MTR)

2.962 - 2.971

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου με φρένα (kg)

1500

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα (kg)

665 - 680